

Grey Free

Reavivador para madera grisàcea

Producto para el tratamiento de la madera envejecida y agrisada debido al envejecimiento y al deterioro causado por los agentes atmosféricos. Grey Free permite eliminar la pátina gris restaurando el color original de la madera.

Grey Free puede utilizarse en cualquier elemento de madera como pavimentos, balcones, contraventanas, revestimientos, etc. Aplicable también en vertical sin descuelgues. Después del enjuague y el secado, la madera puede tratarse con cualquier producto de acabado.

Datos técnicos a 20°C – 60% H.R.

Aspecto	Líquido transparente
Densidad	1,00 kg/litro
pH	2
Secado	4 – 8 horas según las condiciones ambientales y la absorción de la madera
Rendimiento	Aprox. 5 m²/litro
Temperatura de aplicación	> +10 °C
Almacenamiento	12 meses en envases cerrados
Limpieza de herramientas	Agua
Envases disponibles	0,5 litros con pulverizador, botellas de 1 litro, garrafas de 5 litros

Aplicación

La madera a tratar debe estar libre de restos de barnices anteriores u otros tratamientos, suciedad gruesa y posibles fibras de madera no adheridas. Realizar una limpieza mecánica minuciosa con cepillo duro, máquina monodisco o hidrolimpiadora según el tipo y la extensión de la superficie a tratar. Para eliminar restos de tratamientos antiguos al aceite, es posible realizar un lavado con Re-Wood siguiendo las instrucciones indicadas en la ficha técnica correspondiente.

Aplicar Grey Free pulverizándolo sobre la superficie hasta su saturación y dejar actuar durante 10 – 15 minutos. Aclarar abundantemente con agua para eliminar la suciedad y los residuos del producto. Dejar secar. Si fuera necesario, repetir la operación. Una vez la madera esté completamente seca, es posible aplicar cualquier tratamiento protector impregnante o barniz para exteriores.

Notas

- Se recomienda realizar siempre una prueba preliminar para verificar el resultado estético final.
- Grey Free es un producto ácido; evitar el contacto con elementos metálicos o soportes cementosos. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
- En presencia de madera con zonas deterioradas o podridas, identificar si existe y es posible eliminar la causa que ha provocado dicho fenómeno.

Normas de seguridad

Producto de uso profesional. Respetar estrictamente lo indicado en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto. Utilizar guantes e indumentaria de protección durante la aplicación y ventilar adecuadamente el ambiente en caso de aplicación en interiores.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con la legislación local vigente.



LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



Las indicaciones contenidas en este boletín técnico se facilitan a título orientativo y no comprometen en modo alguno nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y modalidades de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos comprobar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev. 05 – 14/06/2024. Esta ficha anula y sustituye las anteriores.