

Lux

Cera protectora reavivante para parquet

Emulsión de ceras duras en agua para el mantenimiento y la protección de suelos de madera barnizados o aceitados. Tras el pulido proporciona una superficie semibrillante y suave al tacto. Recomendada para el mantenimiento periódico del parquet barnizado o aceitado, tanto natural como coloreado. No deja velos. También apta para el tratamiento de mármol pulido al plomo, granito, PVC, baldosas, goma, linóleo, etc. Disponible también en versión blanca para el mantenimiento de suelos de madera blanqueados o con efecto natural.



**LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO**

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1,00 kg/litro
pH	8
Transitabilidad	1 hora
Pulible después de	1 hora
Rendimiento orientativo	50 – 80 m²/litro
Temperatura de aplicación	De +5 a +35 °C
Almacenamiento	24 meses en envases originales sellados
Envases	Botellas de 1 litro



Aplicación

Eliminar el polvo y las impurezas de la superficie con escoba o aspiradora. Lavar el pavimento con un detergente adecuado, por ejemplo Pulito Parquet, Deteroil o Saniparquet, y dejar secar. Extender uniformemente la cera utilizando un paño suave humedecido con agua y bien escurrido. Después de aproximadamente 1 hora, pulir con máquina monodisco y pad blanco o con pulidora. En caso de superficies poco absorbentes puede ser útil diluir la cera Lux con agua hasta una proporción 1:1.

En caso de suelos acabados al aceite, esperar 15–20 días antes de realizar el tratamiento con la cera Lux.

Notas

- Utilizar siempre paños solo ligeramente humedecidos y bien escurridos, evitando excesos de agua.
- Agitar antes de usar.
- No exceder en la cantidad de producto aplicado.

Normas de seguridad

Producto de uso profesional. Respetar estrictamente lo indicado en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a la legislación local vigente.

Las indicaciones contenidas en este boletín técnico se facilitan a título orientativo y no comprometen en modo alguno nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y modalidades de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos comprobar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev. 08 – 14/06/2024. Esta ficha anula y sustituye la anterior.